

VULCANO® R BLUE



Tubo trasparente in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ricoperta di TPU color blu. Spessore di parete da 0,4 mm a 0,65 mm. Leggero e flessibile.

Su richiesta può essere prodotto in esecuzione resistente ad azione batterica. Resistente ad olii minerali, invecchiamento agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

- Aspirazione di trucioli, segatura, polveri abrasive, nell'industria del legno; impianti di aspirazione industriale e di depolverizzazione.



Transparent, ester-based TPU hose reinforced with a blue-coloured TPU-coated steel spiral. Wall thickness from 0,4 mm to 0,65 mm. Lightweight and flexible.

On request, it can be produced in a bacterial-resistant version. Resistant to mineral oils, weather-ing, UV rays and ozone. Can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

- Suction of chips, sawdust, abrasive dust, in the wood industry; industrial suction and dedusting systems.

COD. RY 01

Ø mm 38-356

Spirale in acciaio ricoperta di TPU blu
TPU coated blue colored steel spiral

TPU a base estere
Ester based TPU hose



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
			mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
		RY010380000000*	38	0,4	210	2	30	20	0,07	
		RY010510000000*	51	0,4	270	2	40	20	0,11	
		RY010630000000*	63	0,4	330	1,7	55	20	0,18	
		RY010760000000*	76	0,43	400	1,7	65	20	0,22	F2 W2 0.76.0 090.0
		RY010800000000*	80	0,43	420	1,6	65	20	0,23	F2 W2 0.76.0 090.0
		RY010900000000*	90	0,43	465	1,6	75	20	0,29	F2 W2 0.76.0 090.0
		RY011020000000*	102	0,53	515	1,3	85	15	0,32	F2 W2 100.0 127.0
		RY011100000000*	110	0,53	555	1,2	90	15	0,34	F2 W2 100.0 127.0
		RY011200000000*	120	0,53	600	1	100	15	0,37	F2 W2 100.0 127.0
		RY011270000000*	127	0,63	735	1	105	15	0,39	F2 W2 100.0 127.0
		RY011400000000*	140	0,63	805	0,8	115	15	0,64	F2 W2 130.0 190.0
		RY011520000000*	152	0,63	875	0,8	125	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0
		RY011600000000*	160	0,63	920	0,7	130	15	0,73	F2 W2 130.0 190.0
		RY011800000000*	180	0,63	1360	0,5	150	15	0,82	F2 W2 130.0 190.0
		RY012030000000*	203	0,63	1530	0,4	165	15	1,09	F2 W2 200.0 230.0
		RY012280000000*	228	0,63	1710	0,4	185	10	1,22	F2 W2 200.0 230.0
		RY012540000000*	254	0,65	1870	0,4	210	10	1,35	F2 W2 250.0 330.0
		RY012790000000*	279	0,65	2050	0,4	230	10	1,48	F2 W2 250.0 330.0
		RY013050000000*	305	0,65	2240	0,3	250	10	1,61	F2 W2 250.0 330.0
		RY013150000000*	315	0,65	2310	0,3	275	10	1,66	F2 W2 250.0 330.0
		RY013560000000*	356	0,65	2605	0,3	350	10	2,93	



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO R FR (cod. VM FR) p.18

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.