

URANO HD SUPER



IT **Tubo spiralato in PVC-P di colore blu rivestito internamente di TPU antiabrasivo di colore rosso e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.** Superficie interna liscia, esterna semi liscia. Molto robusto con sottostrato in TPU fino a 2,2 mm. Ottima resistenza all'abrasione ed alla depressione, la migliore della categoria. A richiesta viene prodotto nella versione antistatica con filo in acciaio ottonato inserito nella parete plastica, per rispondere ancora meglio alle esigenze di resistenza all'abrasione anche sull'esterno (Cod. UH 02).

• Aspirazione e mandata di sostanze abrasive, (fanghiglia, sabbia, cemento, granaglie, ghiaietto), nell'edilizia e nell' industria in generale.

EN • **Blue PVC-P spiral hose with red anti-abrasive TPU lining, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral.** Smooth inner surface, semi-rigid outside. Very robust with TPU underlay up to 2,2 mm. Excellent resistance to abrasion and vacuum, best in class. The antistatic version (available on request) is produced with brass-plated steel wire inserted in the plastic wall, to meet still better the abrasion resistance requirements even on the external surface (Code UH 02). Suction and discharge of abrasive substances, (slush, sand, cement, gravel), in construction and industry in general.

COD. UH

Ø mm 63-152

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Sottostrato in TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU liner




SCHEMA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.		
	mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
UH01063000000*	63,5	4,9	6,5	1430	10	390	50	0,783		
UH01076000000*	76,2	5,4	7,4	1910	10	470	50	0,932		
UH01102000000	102	6,7	9,6	3310	9,5	600	30	1,454		
UH01127000000	127	7,1	10,1	4430	9,5	750	30	1,766		
UH01152000000	152	8,8	12	6350	9,5	900	20	1,704		

4,9-8,8

+60°C
-25°C

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



URANO PU (cod. UR) p.35

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.